

CLIP ARAMID PRO

Sehr leichter und
hochflexibler Spiralschlauch
aus Aramid

- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Gute mechanische Festigkeiten
- Scheuerschutzprofil

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Einseitig Silikon-beschichtetes Aramid-Gewebe, außen grün, innen silber, mit blauem Scheuerschutzprofil

Eigenschaften:

Sehr gute Temperaturbeständigkeit, außenliegende Scheuerschutzspirale, vibrationsfest, gute mechanische Festigkeiten

Anwendungsbereiche:

Absaugung von heißen und kalten Dämpfen, Gasen und Stäuben in allen industriellen Anwendungen, besonders geeignet für die Automobilindustrie - Schutz der Fahrzeuge vor Kratzern durch das Scheuerschutzprofil

Temperaturbereich:

-60°C bis +300°C bei sachgemäßer Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%)

Farbe:

Außen grün, innen silber, mit blauem Scheuerschutzprofil

Speziell:

Clip Neo Pro (150°C)
Clip Hyp Pro (175°C)

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum bar	Druck bar	Bestellnr.
63	-	0,40	36	0,600	220	0,78	5075063000
76	-	0,40	45	0,750	140	0,62	5075076000
80	-	0,40	48	0,800	120	0,61	5075080000
102	-	0,40	60	0,900	80	0,51	5075102000
110	-	0,40	66	0,920	60	0,48	5075110000
120	-	0,40	72	1,000	50	0,36	5075120000

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum bar	Druck bar	Bestellnr.
127	-	0,40	75	1,020	50	0,33	5075127000
152	-	0,40	90	1,250	40	0,22	5075152000
160	-	0,40	96	1,280	30	0,21	5075160000
180	-	0,40	126	1,480	20	0,17	5075180000
203	-	0,40	140	1,650	20	0,15	5075203000

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 23.03.2025