VACUFLEX®

made in Germany

FLEXACIER LT

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus PVC

- lebensmittelecht
- flexibel

MEDIUM

EIGENSCHAFTEN



Aufbau:
Standard Saugschlauch, aus lebensmittelechten PVC, frei von Orthophthalate, transparent mit einer Spirale aus verzinktem Stahl

Eigenschaften:
Innen und außen glatt, lebensmittelecht gemäß EC 1935/2004 und EU 10/2011 – Gruppen A/B/C
Einzellänge: Innendurchmesser 8 – 35mm: 60 Meter
Innendurchmesser 38 – 51mm: 30 Meter

Anwendungsbereiche:
Absaugung und Transport von Flüssigkeiten, inkl. Alkohol bis 20 %, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Bewässerung und Pumpentechnik

Temperaturbereich:
-5°C bis +65°C

Farbe:
Transparent

Speziell:
D1 Version (für Milch) auf Anfrage erhältlich

Innen Ø mm	**Außen Ø** mm	**Wandstärke** mm	**r (mind.)** mm	**Gewicht** ca. kg/m	**Vakuum** mbar	**Druck** bar	**Bestellnr.**
10	16	-	20	0,160	900	11	5092010000
12	18	-	25	0,180	900	10	5092012000
13	19	-	25	0,190	900	10	5092013000
14	20	-	25	0,210	900	10	5092014000
16	23	-	30	0,230	900	10	5092016000
18	25	-	32	0,300	900	8	5092018000
19	25	-	32	0,310	900	8	5092019000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 03/2024

VACUFLEX®

made in Germany

Innen Ø mm	**Außen Ø** mm	**Wandstärke** mm	**r (mind.)** mm	**Gewicht** ca. kg/m	**Vakuum** mbar	**Druck** bar	**Bestellnr.**
20	28	-	35	0,330	900	8	5092020000
22	29	-	40	0,380	900	8	5092022000
25	33	-	42	0,500	900	8	5092025000
30	38	-	50	0,600	900	6	5092030000
32	41	-	53	0,650	900	6	5092032000
35	44	-	60	0,700	900	6	5092035000
38	47	-	70	0,800	850	6	5092038000
40	50	-	75	0,870	850	5	5092040000
45	55	-	80	1,100	800	5	5092045000
50	61	-	100	1,180	800	4	5092050000
51	61	-	100	1,200	800	4	5092051000

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 28.03.2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 03/2024