

## KA-GH-PVC

### Doppelwandiger, flexibler Weich-PVC-Schlauch

- Dentaltechnik
- Medizintechnik

#### MEDIUM



#### EIGENSCHAFTEN



#### Aufbau:

Doppelwandiger, flexibler Weich-PVC-Schlauch, außen und innen glatt, mit Hart-PVC-Wendel und parallel zur Wendel verlaufendem Hohlraum

#### Anwendungsbereiche:

Spezialschlauch für Dentalgeräte und die Medizintechnik

#### Temperaturbereich:

- 5°C bis + 60°C

#### Farbe:

Lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
8	12	2,0	10	0,080	250	-	2-8208-008-00
11	15	2,0	13	0,090	240	-	2-8208-011-00
12	16	2,0	13	0,090	230	-	2-8208-012-00
13	17	2,0	13	0,090	230	-	2-8208-013-00
15	19	2,0	13	0,100	220	-	2-8208-015-00
16	20	2,0	20	0,120	210	-	2-8208-016-00
17	21	2,0	21	0,130	200	-	2-8208-017-00
20	25	2,5	21	0,140	180	-	2-8208-020-00
22	27	2,5	23	0,150	170	-	2-8208-022-00
25	30	2,5	23	0,190	150	-	2-8208-025-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 30.11.2022

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12  
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany  
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60  
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)  
Stand: 11/2022

