

KD-PVC STRETCH

Hochflexibler PVC-Schlauch mit Federstahlwendel

- hochflexibel
- 2-3 fache Verlängerung bei Zug
- selbständige Rückstellung

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Außenmantel aus Weich-PVC, Federstahlwendel mit PVC-Ummantelung, mit der Außenwand verschweißt

Eigenschaften:

Hochflexibler Schlauch, der sich auf das 2 bis 3-fache seiner ruhend gemessenen Länge ausziehen lässt, bei Zugentlastung selbstständige Rückstellung, Wendelsteigung links

Anwendungsbereiche:

Haushalts- und Industriestaubsaugern, Dunst- und Staubabsaugungssysteme, Medizinische Technik und Trockner

Temperaturbereich:

-10°C bis + 70°C

Farbe:

Schwarz, andere Farben auf Anfrage

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	30	-	25	0,430	550	-	1-7006-025-00
28	33	-	28	0,480	500	-	1-7006-028-00
30	35	-	30	0,510	500	-	1-7006-030-00
32	37	-	32	0,540	500	-	1-7006-032-00
38	43	-	38	0,650	450	-	1-7006-038-00
40	45	-	40	0,910	450	-	1-7006-040-00
44	49	-	55	1,000	450	-	1-7006-044-00
51	56	-	51	1,160	400	-	1-7006-051-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 23.03.2025

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 03/2025

