

MG-V-FLEX

**Leichter und hochflexibler
Schlauch aus Premium-PVC**

- hochflexibel
- leicht
- gute Festigkeit

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Außenmaterial aus weichem Premium-PVC, verschweißt mit PVC-ummantelter Federstahlwendel

Eigenschaften:

Leichter und hochflexibler Schlauch mit extrem guten mechanischen Festigkeiten durch neues Herstellverfahren, gute chemische Beständigkeit

Außen liegende Rippenstruktur zur Erhöhung der Festigkeit und zur Verbesserung des Abriebsschutzes, gleichzeitig bessere Gleitwirkung insbesondere auf glatten Flächen (Ski Kufen Effekt)

Anwendungsbereiche:

Kabelschuttschlauch, Luftführung, Saug-, Bals oder Förderschlauch, insbesondere geeignet für Staubsauger oder Bodenreinigungsmaschinen u.v.m.

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Farbe:

Schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Speziell:

Muffen erhältlich

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
32	36	0,55 ± 0,05	36	0,210	300	0,5	5-9906-032-00
38	43	0,55 ± 0,05	43	0,309	300	0,5	5-9906-038-00
50	56	0,55 ± 0,05	56	0,464	250	0,4	5-9906-050-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 04/2024

Stand: 25.04.2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 04/2024

