

P2 A 1000 L

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus PVC- beschichtetem Polyestergewebe

- sehr leicht
- hochflexibel
- schwer entflammbar

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Wand aus PVC beschichtetem Polyester-Gewebe, hellgrau

Eigenschaften:

Sehr gute Flexibilität, gute Stauchbarkeit, Kälteflexibilität, gute mechanische Festigkeit, schwer entflammbar nach UL 94 V-0

Anwendungsbereiche:

Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Solarientechnik und Haushaltstechnik

Temperaturbereich:

-30°C bis +80°C (kurzzeitig bis +100°C)

Farbe:

Hellgrau

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	-	0,4	-	0,09	0,22	0,79	5342A70250
30	-	0,4	-	0,09	0,22	0,79	5342A70300
40	-	0,4	-	0,09	0,18	0,79	5342A70400
50	-	0,4	-	0,11	0,18	0,70	5342A70500
60	-	0,4	-	0,14	0,14	0,70	5342A70600
70	-	0,4	-	0,18	0,12	0,62	5342A70700
75	-	0,4	-	0,19	0,09	0,53	5342A70750
80	-	0,4	-	0,21	0,09	0,53	5342A70800
100	-	0,4	-	0,26	0,08	0,44	5342A71000
120	-	0,4	-	0,31	0,07	0,44	5342A71200
125	-	0,4	-	0,33	0,07	0,44	5342A71250

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
140	-	0,4	-	0,37	0,05	0,31	5342A71400
150	-	0,4	-	0,40	0,05	0,18	5342A71500
175	-	0,4	-	0,55	0,04	0,18	5342A71750
200	-	0,4	-	0,63	0,04	0,18	5342A72000
250	-	0,4	-	0,79	0,04	0,09	5342A72500
300	-	0,4	-	0,95	0,02	0,04	5342A73000
350	-	0,4	-	1,11	0,02	0,04	5342A73500
400	-	0,4	-	1,28	0,02	0,04	5342A74000
450	-	0,4	-	1,43	0,01	0,03	5342A74500
500	-	0,4	-	1,60	0,01	0,02	5342A75000
600	-	0,4	-	3,34	0,01	0,01	5342A76000
710	-	0,4	-	3,96	0,01	0,01	5342A77100
800	-	0,4	-	5,02	0,01	0,01	5342A78000

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 30.09.2023