

PONDFLEX ECO

Leichter und flexibler
Profilschlauch aus
modifiziertem TPO mit
integrierten Muffen

- flexibler Schlauch
- ohne Spirale

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Leichter, flexibler korrigierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Eigenschaften:

Schlauch verfügt über zwei angeformte Muffen nach je ca. 1,5 Metern Länge. Schlauch mit Durchmesser 38 auch in 0,66 Metern und 0,46 Metern Länge erhältlich, mit je zwei angeformten Muffen. Rollenlänge bis 100,5 Meter, schwimmfähig, Herstellung am Stück

Anwendungsbereiche:

Teichtechnik, Solarschlauch für Poolbeheizung, Landschaftsbau, Kabelschutz

Temperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Farbe:

Schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Mehr Informationen zu ECO-freundlichen Produkten und Nachhaltigkeit bei VACUFLEX finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite

[Nachhaltige Produkte – Made in Germany](#)

Innen Ø mm	Außen Ø mm	r(min.) mm	Gewicht ca. g/m	Vakuum mbar	Druck	Bestellnummer
32		80	0,148	400	1,5	5-8306-032-XX
38		95	0,166	400	1,5	5-8306-038-XX

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 30.11.2022

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)
Stand: 11/2022