

## POOLFLEXX

Flexibler Profilschlauch aus modifiziertem TPO mit integrierten Muffen

- flexibler Schlauch
- ohne Spirale

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



### Aufbau:

Flexibler korrigierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

### Eigenschaften:

Schlauch verfügt über zwei angeformte Muffen nach je ca. 1,5 Metern Länge. Schlauch mit Durchmesser 38 auch in 0,66 Metern und 0,46 Metern Länge erhältlich, mit je zwei angeformten Muffen. Rollenlänge bis 100,5 Meter, schwimmfähig, Herstellung am Stück

### Anwendungsbereiche:

Reinigung von Swimmingpools, Filtertechnik

### Temperaturbereich:

-30°C bis +60°C

### Farbe:

Blau

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	28	1,5	60	0,090	400	1,5	5-8021-025-30
32	39	3,5	80	0,170	400	1,5	5-8021-032-30
38	45	3,5	95	0,215	400	1,5	5-8021-038-30

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 24.03.2023