

POOLFLEXX

Flexibler Profilschlauch aus modifiziertem TPO mit integrierten Muffen

- flexibler Schlauch
- ohne Spirale

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Flexibler korrigierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Eigenschaften:

Schlauch verfügt über zwei angeformte Muffen nach je ca. 1,5 Metern Länge. Schlauch mit Durchmesser 38 auch in 0,66 Metern und 0,46 Metern Länge erhältlich, mit je zwei angeformten Muffen. Rollenlänge bis 100,5 Meter, schwimmfähig, Herstellung am Stück

Anwendungsbereiche:

Reinigung von Swimmingpools, Filtertechnik

Temperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Farbe:

Blau

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	28	1,5	60	0,090	400	1,5	5-8021-025-30
32	39	3,5	80	0,170	400	1,5	5-8021-032-30
38	45	3,5	95	0,215	400	1,5	5-8021-038-30

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 25.07.2024