

SERIE 3 PVC S UL94-V0

Feuerfeste leichte PVC- Leitungen

- FlammSchutzwand
- Mittelschwere Leitungen
- Innenglätte

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Flexible PVC-Wand, grau undurchsichtig mit starrem PVC-Wendel. Innenglätte

Eigenschaften:

Wand aus flammhemmendem PVC-Material gemäß UL94-V0

Anwendungsbereiche:

Entwickelt für das Ansaugen von Luft, Dämpfen und Staub, Kabelschutz, Sprühen in der Landwirtschaft, Ablassen von Flüssigkeiten ohne Druck. Wird in allen Branchen verwendet

Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

Farbe:

Grau undurchsichtig

Speziell:

3 PVC S Non UL: Ausführung mit Standard-PVC-Wand (reduziert unter Mindestbestellmenge)

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnummer
16	0,700	24	0,125	550	1,5	5138016003/998
20	0,700	30	0,12	550	1,5	5138020003/998
25	0,700	38	0,175	550	1,5	5138025003/998
30	0,700	45	0,21	550	1,4	5138030003/998
32	0,800	48	0,22	500	1,4	5138032003/998
35	0,800	53	0,255	500	1,3	5138035003/998
38	0,800	57	0,265	500	1,3	5138038003/998

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnummer
40	0,900	60	0,29	500	1,3	5138040003/998
45	0,900	68	0,355	500	1,3	5138045003/998
50	0,900	75	0,41	500	1,3	5138050003/998
55	0,900	83	0,435	450	1,2	5138055003/998
60	0,900	90	0,53	450	1,2	5138060003/998
63	0,900	95	0,53	450	1,1	5138063003/998
70	0,900	105	0,64	450	1,1	5138070003/998
75	1,000	113	0,7	400	1,1	5138075003/998
80	1,000	120	0,73	400	1	5138080003/998
90	1,000	135	0,78	400	1	5138090003/998
100	1,000	150	0,98	400	1	5138100003/998
110	1,000	165	1.100	400	0,9	5138110003/998
120	1,000	180	1.280	350	0,7	5138120003/998
125	1,000	188	1.300	350	0,7	5138125003/998
140	1,100	210	1.540	350	0,5	5138140003/998
150	1,100	225	1.700	350	0,5	5138150003/998
160	1,200	240	1.820	350	0,5	5138160003/998
180	1,200	270	2.100	300	0,4	5138180003/998
200	1,200	300	2.170	300	0,3	5138200003/998
250	1,200	375	3.400	300	0,2	5138250003/998
300	1,600	400	3.600	200	0,15	5138300003/998

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Stand: 29.03.2024