

SERIE 6 PUR M1

Schlauch mit TPU beschichtetem Stoff

- Gute Temperaturbeständigkeit
- Leicht und flexibel
- Flammhemmendes Material

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Leichter und flexibler Schlauch aus Polyurethan-beschichtetem Polyestergewebe - flammhemmend gem. bis M1, mit Federstahldraht

Eigenschaften:

Geringes Gewicht mit sehr guter Flexibilität, guter Abriebfestigkeit, feuerfest gemäß M1-Norm, verstärkt mit Federstahldraht zur Erdung, frei von Halogenen und Weichmachern

Anwendungsbereiche:

Absaugen von sehr heißer Luft, Staub, Öl und Benzindämpfen, wenn Feuerbeständigkeit erforderlich ist

Temperaturbereich:

-40°C bis +180°C

Farbe:

Dunkelgrau

Speziell

Serie 6 PVC M1: PVC-beschichtetes feuerfestes Gewebe (M1), - 30°C bis + 100 °C

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck	Bestellnummer
60	0,40	45	0,22	160	0,80	
70	0,40	50	0,26	140	0,70	
75	0,40	55	0,28	100	0,60	
80	0,40	55	0,30	100	0,80	
90	0,40	65	0,33	80	0,60	
100	0,40	70	0,35	80	0,60	

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(min.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck	Bestellnummer
110	0,40	75	0,38	70	0,50	
120	0,40	85	0,42	70	0,50	
125	0,40	85	0,44	70	0,50	
130	0,40	90	0,45	60	0,40	
140	0,40	100	0,48	60	0,40	
150	0,40	105	0,53	60	0,30	
160	0,40	110	0,56	50	0,25	
170	0,40	120	0,60	50	0,25	
180	0,40	130	0,63	40	0,20	
200	0,40	140	0,79	40	0,20	
204	0,40	140	0,80	30	0,15	
225	0,40	160	0,89	30	0,15	
250	0,40	175	0,99	30	0,15	
275	0,40	190	1,10	20	0,10	
280	0,40	200	1,12	20	0,10	
300	0,40	210	1,20	20	0,10	
304	0,40	210	1,22	20	0,10	
315	0,40	220	1,63	20	0,06	
325	0,40	230	1,68	20	0,06	
350	0,40	250	1,80	20	0,06	
400	0,40	280	2,10	10	0,04	

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 26.04.2024