



SIL II

Hochtemperaturschlauch aus 2-lagigem glasfaserverstärktem Silikon

- Warmluft
- Dampf
- Bis +310°C

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN









Aufbau:

Wandung aus 2-lagigem glasfaserverstärktem Silikon, in die Wandung eingebettete, verkupferte Federstahlwandel, außen verstärkt durch zwei zusätzliche Glaskordel

Eigenschaften:

Innen glatter, flexibler Schlauch mit sehr guter temperatur- und chemischer Beständigkeit Fertigungslänge: 4 Meter, Sonderlänge auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Für Warmluftförderung, Materialtrockner, chemische Dampfabsaugung, Luftansaugung

Temperaturbereich:

-60°C bis +310°C

Farbe:

Rot

Spezielles:

Spiralfreie Enden zur einfachen Befestigung

Informationen zur Nachhaltigkeit bei VACUFLEX finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite

Nachhaltige Produkte - Made in Germany

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
32	-	-	32	0,180	580	2,5	5061032000
34	-	-	34	0,187	580	2,4	5061034000
35	-	-	35	0,190	580	2,4	5061035000
36	-	-	36	0,195	560	2,4	5061036000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 info@vacuflex.de | www.vacuflex.de Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Stand: 04/2024







Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
38	-	-	38	0,210	560	2,4	5061038000
39	-	-	39	0,219	560	2,4	5061039000
41	-	-	41	0,238	550	2,4	5061041000
44	-	-	44	0,255	550	2,4	5061044000
51	-	-	51	0,285	530	2,4	5061051000
55	-	-	55	0,315	530	2,3	5061055000
57	-	-	57	0,330	530	2,3	5061057000
60	-	-	60	0,343	460	2,3	5061060000
63	-	-	63	0,355	460	2,2	5061063000
65	-	-	65	0,370	460	2,2	5061065000
70	-	-	70	0,435	440	2,2	5061070000
76	-	-	76	0,470	440	2,1	5061076000
80	-	-	80	0,505	400	2,1	5061080000
83	-	-	83	0,510	400	2,1	5061083000
90	-	-	90	0,545	400	2,0	5061090000
95	-	-	95	0,570	400	2,0	5061095000
102	-	-	102	0,610	350	1,8	5061102000
108	-	-	108	0,735	300	1,8	5061108000
110	-	-	110	0,750	300	1,7	5061100000
114	-	-	114	0,785	280	1,7	5061114000
120	-	-	120	0,810	230	1,6	5061120000
127	-	-	127	0,860	210	1,5	5061127000
130	-	-	130	0,890	200	1,4	5061130000
140	-	-	140	0,945	180	1,3	5061140000
152	-	-	152	1,100	100	1,1	5061152000
160	-	-	160	1,150	90	0,9	5061160000
165	-	-	165	1,190	80	0,8	5061165000
178	-	-	178	1,280	70	0,8	5061178000
203	-	-	203	1,395	60	0,6	5061203000
254	-	-	254	1,785	40	0,4	5061254000
305	-	-	305	2,150	20	0,2	5061305000

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 26.04.2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Stand: 04/2024

