VACUFLEX®

made in Germany

SMOOTHFLEXX X-TRA PU IND

TPU Schlauch, verstärkt mit einem schlagfestem PVC Wendel

- Industrielle ECO Ausführung
- Mittelschwere Wand 1mm
- Innenglätte

MEDIUM

EIGENSCHAFTEN

Aufbau:
Polyester ECO PU Wand, verstärkt mit einem schlagfestem PVC Wendel

Eigenschaften:
Industrie Ausführung, sehr flexible, gute Abriebfestigkeit und Standardgewicht. Innenglätte mit äußerer Faltung und einer Wandstärke von 1mm

Anwendungsbereiche:
Geeignet für den Transport von Schleifpartikeln und Granulaten in der Kunststoff-, Holz- und Textilindustrie

Temperaturbereich:
-40°C bis +80°C

Farbe:
Transparent, grauer Wendel

Sonderausführungen:
SMOOTHFLEX XTRA PU ANT IND: mit Antistatischem Draht
Mehr Informationen zu ECO-freundlichen Produkten und Nachhaltigkeit bei VACUFLEX finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite
Nachhaltige Produkte – Made in Germany

Innen Ø mm	**Wandstärke** mm	**r (mind.)** mm	**Gewicht** ca. kg/m	**Vakuum** mbar	**Druck** bar	**Bestellnr.**
20	0,8	70	0,18	350	2,0	9-0210-020-00
25	0,8	88	0,23	350	2,0	9-0210-025-00
30	0,8	105	0,35	350	2,0	9-0210-030-00
32	0,8	112	0,38	300	2,0	9-0210-032-00
38	0,8	133	0,39	300	2,0	9-0210-035-00

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 03/2024

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
40	0,9	140	0,39	300	2,0	9-0210-038-00
45	0,9	158	0,41	300	2,0	9-0210-040-00
51	1,0	179	0,44	250	1,5	9-0210-045-00
60	1,0	210	0,45	250	1,5	9-0210-051-00
63	1,0	221	0,54	250	1,5	9-0210-055-00
65	1,0	228	0,73	250	1,5	9-0210-060-00
70	1,0	245	0,74	250	1,5	9-0210-063-00
76	1,0	266	0,87	250	1,5	9-0210-065-00
80	1,0	280	0,89	250	1,5	9-0210-070-00
90	1,0	315	1,03	230	1,5	9-0210-076-00
102	1,0	357	1,09	220	1,3	9-0210-080-00
110	1,0	385	1,16	210	1,3	9-0210-090-00
120	1,0	420	1,32	200	1,3	9-0210-102-00
127	1,0	445	1,38	200	1,3	9-0210-110-00
130	1,0	455	1,62	180	1,0	9-0210-120-00
140	1,0	490	1,74	180	1,0	9-0210-127-00
152	1,0	532	2,39	160	1,0	9-0210-140-00
160	1,0	560	2,53	160	0,9	9-0210-152-00
170	1,0	595	3,23	140	0,9	9-0210-160-00
180	1,0	630	3,39	120	0,8	9-0210-180-00
203	1,2	711	3,57	100	0,7	9-0210-203-00
250	1,2	875	3,81	100	0,5	9-0210-250-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 28.03.2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 03/2024