

FLEXACIER® LT PU


Flexibler TPU- Wandansaugschlauch

- Lebensmittelecht nach FDA
- Abriebfest
- Innenglätte

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Flexibler mittelschwerer Schlauch aus hochwertigem TPU-Ether und Lebensmittelecht (FDA), transparent mit verzinktem Federstahldraht

Eigenschaften:

Innen- und Außenglätte, ungiftig, resistent gegen Hydrolyse und Mikroben, Lebensmittelechte Wand. gemäß FDA-Standard 21 CFR 177.2600 und 178.2010, gute Abriebfestigkeit und mechanische Festigkeit

Anwendungsbereiche:

Absaugen und Transportieren von Flüssigkeiten und abrasiven Materialien oder für Bewässerungs- und Pumpenanwendungen von Lösungen, die abrasive Chemikalien enthalten

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C

Farbe:

Transparent

Speziell:

FLEXACIER LT PU ECO: Industriequalität hergestellt mit ECO TPU

Innen Ø mm	Außen Ø mm	r(min.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
10	16	40	0,16	950	13	
12	18	45	0,18	950	12	
13	19	50	0,19	950	12	
14	20	55	0,21	950	12	
16	22	60	0,23	950	12	
18	24	65	0,3	950	9,5	

Innen Ø mm	Außen Ø mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
19	26	70	0,31	950	9,5	
20	27	80	0,33	950	9,5	
22	29	100	0,38	950	9,5	
25	33	120	0,5	950	9,5	
30	38	160	0,6	950	7	
32	40	200	0,65	950	7	
35	44	228	0,7	950	7	
38	47	266	0,8	950	6	
40	50	285	0,87	950	6	
45	55	304	1,1	950	6	
51	61	380	1,2	900	5	

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Stand: 21.09.2021