

KA-GH-PU


Doppelwandiger, flexibler
Polyurethan-Schlauch

- Dentaltechnik
- Medizintechnik

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Doppelwandiger, flexibler Polyurethan-Schlauch, außen und innen glatt, mit Hart-PVC-Wendel und parallel zur Wendel verlaufendem Hohlraum

Anwendungsbereiche:

Spezialschlauch für Dentalgeräte und Medizintechnik

Temperaturbereich:

- 5°C bis + 60°C

Farbe:

Lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
8	12	2,0	10	0,080	300	-	2-8808-008-00
11	15	2,0	13	0,090	290	-	2-8808-011-00
12	16	2,0	13	0,090	280	-	2-8808-012-00
13	17	2,0	13	0,090	280	-	2-8808-013-00
15	19	2,0	13	0,100	270	-	2-8808-015-00
16	20	2,0	20	0,120	260	-	2-8808-016-00
17	21	2,0	21	0,130	250	-	2-8808-017-00
20	25	2,5	21	0,140	230	-	2-8808-020-00
22	27	2,5	23	0,150	230	-	2-8808-022-00
25	30	2,5	23	0,190	200	-	2-8808-025-00
32	37	2,5	30	0,220	150	-	2-8808-032-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

VACUFLEX GmbH | Hessening 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)
Stand: 09/2021

Stand: 21.09.2021

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)
Stand: 09/2021

