

## MONOFLEX ECO / GROUP 10

### Mehrzweck-Saug- und Druckschlauch

- Universeller Saug- und Druckschlauch
- Leichtlastausführung
- Innenglätte

#### MEDIUM



#### EIGENSCHAFTEN



#### Aufbau:

Flexible PVC-Wand, grün transparent mit starrer PVC-Wendel. Innenglätte

#### Eigenschaften:

Leichter Saug- und Druckschlauch. Orthophthalat frei. Mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel gute Ozon- und UV-Beständigkeit

#### Anwendungsbereiche:

Universeller Schlauchabsaug- und -förderschlauch für Wasser und Flüssigkeiten, der in der Landwirtschaft, Industrie, Bewässerung und Wasserversorgung eingesetzt werden kann

#### Temperaturbereich:

-5°C bis +60°C

#### Farbe:

Grün transparent

#### Speziell:

Monoflex Eco light: Industrieversion, sehr leicht

Monoflex SPH / Group 12: Standardausführung, Lebensmittelecht

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca kg/m	Vakuum mbar	Druck bar
13	17,2	2,1	55	0,14	600	7
16	20,4	2,2	70	0,16	600	7
19	23,8	2,4	80	0,2	600	7
25	30	2,5	110	0,25	600	7
30	35,6	2,8	130	0,31	600	7
32	37,6	2,8	140	0,32	600	7

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca kg/m	Vakuum mbar	Druck bar
35	41	3	150	0,38	600	6
38	44,4	3,2	180	0,42	600	6
40	46,6	3,3	190	0,47	600	6
45	51,6	3,3	220	0,53	600	5
50	56,8	3,4	240	0,64	600	5
55	62	3,5	250	0,7	600	5
60	67	3,5	270	0,77	600	5
63	70	3,5	290	0,81	600	5
70	77,6	3,8	320	1	600	4
75	83	4	370	1,15	600	4
80	88,2	4,1	400	1,3	600	4
90	98,8	4,4	450	1,56	600	4
100	109,4	4,7	500	1,71	600	4

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Stand: 21.09.2021