

PONDFLEX

Flexibler Profilschlauch aus modifiziertem TPO mit integrierten Muffen

- flexibler Schlauch
- ohne Spirale

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Flexibler korrigierter Profilschlauch aus modifiziertem TPO und integrierten Muffen, ohne Spirale

Eigenschaften:

Schlauch verfügt über zwei angeformte Muffen nach je ca. 0,5, 1,0 oder 1,5 Metern Länge - Rollenlänge bis 100,5 Meter, schwimmfähig, Herstellung am Stück

Anwendungsbereiche:

Teichtechnik, Solarschlauch für Poolbeheizung, Landschaftsbau, Kabelschutz

Temperaturbereich:

-30°C bis +60°C

Farbe:

Schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Speziell:

Durchmesser 38 auch in 0,5 Meter Längen erhältlich, mit je zwei angeformten Muffen

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	28	1,5	60	0,090	400	1,5	5-8106-025-30
32	39	3,5	80	0,170	400	1,5	5-8106-032-30
38	45	3,5	95	0,215	400	1,5	5-8106-038-30

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 21.07.2019

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)
Stand: 07/2019