

PUREFLEX

Hochwertige TPU-Leitungen in Lebensmittelqualität mit transparenter Wendel

- Lebensmittelecht
- Glatte Bohrung
- Ausgezeichnete Flexibilität

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Hergestellt aus hochwertigem Premium-TPU-Ether (FDA) mit transparentem Premium-Hart-PVC-Wendel

Eigenschaften:

Hochwertiger glatter und flexibler Schlauch, hergestellt aus FDA TPU Ether und zertifiziert gemäß EC 1935/2004 und EU 10/2011 Klasse A / B / C / D1 / D2 / E. Die Vollständige Transparenz ermöglicht eine vollständige Überwachung der Verarbeitung der Materialien. Eine reine Lösung für Lebensmittelanwendungen

Anwendungsbereiche:

Geeignet für den Transport von Schleifpartikeln, Granulat in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, das Absaugen von Abfällen und Staub oder den Transport von Saatgut. Anwendungen in der Milchverarbeitenden Industrie sowie bei der Verarbeitung von Lebensmitteln mit fettiger Oberfläche

Temperaturbereich:

-30°C bis +80°C

Farbe:

Transparent

Speziell:

PUREFLEX ANT: Mit Antistatischem Draht zur Erdung

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnummer
20	0,40	23	0,159	250	1,50	
25	0,40	29	0,201	250	1,50	
30	0,45	35	0,244	250	1,50	
32	0,45	37	0,26	200	1,50	

Innen Ø mm	Wandstärke mm	r(mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnummer
35	0,45	40	0,27	200	1,50	
38	0,45	44	0,283	200	1,50	
40	0,50	46	0,304	200	1,50	
45	0,50	52	0,311	200	1,50	
51	0,50	59	0,375	200	1,00	
55	0,50	63	0,46	200	1,00	
60	0,50	69	0,5	160	1,00	
63	0,50	72	0,51	160	1,00	
65	0,60	75	0,598	160	1,00	
70	0,60	81	0,615	160	1,00	
76	0,60	87	0,71	160	1,00	
80	0,60	92	0,75	160	1,00	
90	0,60	104	0,8	140	1,00	
102	0,60	117	0,91	130	0,80	
110	0,60	127	0,95	120	0,80	
120	0,65	138	1,117	100	0,80	
127	0,65	146	1,200	100	0,80	
130	0,65	150	1,495	90	0,60	
140	0,65	161	1,645	90	0,60	
152	0,65	175	1,748	80	0,60	
160	0,70	184	2,231	70	0,50	
170	0,70	196	2,335	50	0,50	
180	0,70	207	2,461	40	0,50	
203	0,70	233	2,630	40	0,40	
250	0,80	288	3,910	40	0,30	

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Stand: 25.06.2022

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)
Stand: 06/2022