

## VSM-S01

### Innen glatter Profil- Vollkunststoffschlauch aus modifiziertem TPO

- hochflexibel
- gute Rückstellkraft
- sehr geringer  
Strömungswiderstand

#### MEDIUM



#### EIGENSCHAFTEN



**Aufbau:**  
Modifiziertes TPO

**Eigenschaften:**  
Ein innen glatter Profi-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität

**Anwendungsbereiche:**  
Haushalts- und Industriestaubsauger

**Temperaturbereich:**  
-50°C bis + 60°C

**Farbe:**  
Silbermetallic

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	33,0	-	50	0,110	600	0,60	4-1125-025-00
27	35,5	-	60	0,130	600	0,60	4-1125-027-00
29	38,5	-	65	0,205	600	0,60	4-1125-029-00
32	40,5	-	70	0,275	500	0,50	4-1125-032-00
36	44,7	-	75	0,290	500	0,50	4-1125-036-00
37	45,1	-	80	0,295	500	0,50	4-1125-037-00
38	48,0	-	80	0,320	400	0,40	4-1125-038-00
50	61,0	-	120	0,420	250	0,25	4-1125-050-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 21.07.2019

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12  
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany  
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60  
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Bitte schildern Sie uns im Zweifelsfall Ihren Einsatz, wir beraten Sie gern. Zwischengrößen, andere Längen und Farben, abweichende Toleranzen etc. sind nach Vereinbarung lieferbar. Technische Werte (bei +20°C)  
Stand: 07/2019

