VACUFLEX®

made in Germany

VSM-EL

Innen sehr glatter Profilschlauch aus elektrisch leitfähigem modifiziertem TPO

- hochflexibel
- elektrisch leitfähig
- hohe Innenglätte

MEDIUM

EIGENSCHAFTEN

Aufbau:
Elektrisch leitfähigem modifiziertem TPO

Eigenschaften:
Ein innen glatter Profilschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität,

Oberflächenwiderstand ≤ 10^6 Ω/m (Ohm/Meter)

Anwendungsbereiche:
Für Industriestaubsauger, Textilmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Granulatfördergeräte, Apparatebau

Temperaturbereich:
-50°C to + 60°C

Farbe:
Schwarz

Innen Ø mm	**Außen Ø** mm	**r (mind.)** mm	**Gewicht** ca. kg/m	**Vakuum** mbar	**Druck** bar	**Bestellnr.**
27	35,5	60	0,178	600	0,60	4-4006-027-00
32	40,5	70	0,231	500	0,50	4-4006-032-00
36	43,6	75	0,299	450	0,50	4-4006-036-00
38	48,0	80	0,355	400	0,40	4-4006-038-00
50	61,0	120	0,464	250	0,25	4-4006-050-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 26.04.2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Stand: 04/2024