

VSM-L-S02

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand

- gute Rückstellkraft
- sehr flexibel
- sehr leichte Konstruktion

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Modifiziertes TPO

Eigenschaften:

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (trittfest) und sehr flexibel

Anwendungsbereiche:

Industriesauger, Boden-Reinigungsmaschine und Kabelschuttschlauch

Temperaturbereich:

-50°C bis +60°C

Farbe:

Schwarz

Speziell:

Auch mit farbiger Schutz-Schulter erhältlich, sowie einem breiten Programm an Anschlussteilen

Mehr Informationen zu ECO-freundlichen Produkten und Nachhaltigkeit bei VACUFLEX finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite

[Nachhaltige Produkte – Made in Germany](#)

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
27	34	-	45	0,155	500	0,50	4-2206-027-00
29	36	-	45	0,165	500	0,50	4-2206-029-00
32	39	-	50	0,185	450	0,45	4-2206-032-00
38	45	-	55	0,240	350	0,35	4-2206-038-00
50	58	-	75	0,350	200	0,20	4-2206-050-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 26.04.2024