

VSM-S01

Innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch aus modifiziertem TPO

- hochflexibel
- gute Rückstellkraft
- sehr geringer Strömungswiderstand

MEDIUM



EIGENSCHAFTEN



Aufbau:

Modifiziertes TPO

Eigenschaften:

Ein innen glatter Profi-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand, guter Rückstellkraft (nach Zusammendrücken oder Abknicken) mit ausgezeichneter Flexibilität

Anwendungsbereiche:

Haushalts- und Industriestaubsauger

Temperaturbereich:

-50°C bis + 60°C

Farbe:

Silbermetallic

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
25	33,0	-	50	0,110	600	0,60	4-1125-025-00
27	35,5	-	60	0,130	600	0,60	4-1125-027-00
29	38,5	-	65	0,205	600	0,60	4-1125-029-00
32	40,5	-	70	0,275	500	0,50	4-1125-032-00
36	44,7	-	75	0,290	500	0,50	4-1125-036-00
37	45,1	-	80	0,295	500	0,50	4-1125-037-00
38	48,0	-	80	0,320	400	0,40	4-1125-038-00
50	61,0	-	120	0,420	250	0,25	4-1125-050-00
60	72,0	-	140	0,590	200	0,20	4-1125-060-00
63	75,0	-	148	0,620	190	0,19	4-1125-063-00
70	81,0	-	165	0,690	170	0,17	4-1125-070-00

Innen Ø mm	Außen Ø mm	Wandstärke mm	r (mind.) mm	Gewicht ca. kg/m	Vakuum mbar	Druck bar	Bestellnr.
75	87,0	-	180	0,740	160	0,16	4-1125-075-00
80	92,0	-	200	0,790	150	0,15	4-1125-080-00

Weitere Durchmesser auf Anfrage.

Stand: 28.02.2024